



SITE SPREADER

Una división de C.U. Stoltzfus Mfg., Inc.

Difusor para estabilización del suelo

Modelo: SS-1518



Depósito filtro de alta eficiencia o bolsas filtro emergentes

Longitud de la tolva: 18 pies
Altura total: 10' 5" (incluyendo 9" claro)
Anchura: 9' embarque sin barrena
10' 4" con barrena
Volumen de la tolva: 528 pies cúbicos
GVW: 40,000 lb.
Neumáticos: 21.5 x 16.1, 14 capas
Suspensión: Banda sinfín

Mecanismo de cadena 1000 rpm PTO
Barrena difusora de 8 pies o 10 pies de anchura
Barrena hidráulica de 9 pulg.
(se requiere un flujo hidráulico de 15 gpm)
Cortinas de polvo alrededor de la barrena
Opcional: sistema de rociado para control de polvo
Compuerta de medición trasera hidráulica
Relleno neumático 4"
Bolsas filtro emergentes con tapas
Opcional: Depósito filtro con doble ventilación
Válvula de alivio ventilación silo 2 ppp
Puertas laterales de limpieza (3)
Junta de arrastre (22,000 lb.)
Peso de arrastre con carga (óxido de calcio):
4,400 lb.



Ensamble de barrena de rompimiento



Ideal para sitios pequeños



Transporte de 1 ton de cemento Pórtland por minuto desde el carguero

Stoltzfus Spreaders + 610 286 5146 Morgantown, PA USA